

BESTEKTEKST ZWARTHOUT | SHOU SUGI BAN NAOSHIMA D.D. JANUARI 2022

45.31.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT

0. TIMMERWERK REGELWERK

Regelwerk: verduurzaamd,
Verticaal cq. horizontaal, afgeschuind
Zwart geschilderd bij open gevelbekleding
Regelafstand (h.o.h.) (m): maximaal 0,6
Verbindingen: mechanische bevestiging

1. GEZAAGD NAALDHOUT (NEN 5466+a03)

Zwarthout | Shou Sugi Ban

Leverancier: Zwarthout | Shou Sugi Ban
www.zwarthout.com
contact@zwarthout.com
Middelweg 85
3956TL Leersum
+31 343 76 89 59

Houtsoort: Inlands Douglas

Kwaliteitsklasse: B

Oppervlaktebehandeling: Zwarthout | Shou Sugi Ban,
type Naoshima, Douglas, gebrand

Profiel: als goedgekeurd monster

Dikte (mm): 19-22 mm nominaal

Breedte (mm): 50-200mm

Vochtgehalte (%): 10-18 %

Verduurzaming: geen

Bevestigingsmiddelen:

- Rvs schroeven 4x50 zwarte kop (alle typen)