

BESTEKTEKST ZWARTHOUT | SHOU SUGI BAN SAKAIDE D.D. JANUARI 2022

45.31.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT

0. TIMMERWERK REGELWERK

Regelwerk: verduurzaamd,
Verticaal cq. horizontaal, afgeschuind
Zwart geschilderd bij open gevelbekleding
Regelafstand (h.o.h.) (m): maximaal 0,6
Verbindingen: mechanische bevestiging

1. GEZAAGD NAALDHOUT (NEN 5466+a03)

Zwarthout | Shou Sugi Ban

Leverancier: Zwarthout | Shou Sugi Ban

www.zwarthout.com

contact@zwarthout.com

Middelweg 85

3956TL Leersum

+31 343 76 89 59

Houtsoort: Inlands Douglas

Keurmerk FSC

Kwaliteitsklasse: B

Oppervlaktebehandeling: Zwarthout | Shou Sugi Ban,
Type Sakaide exterieur, Douglas, dosse,
gebrand, geborsteld, geolied

Profiel: als goedgekeurd monster

Dikte (mm): 19-22 mmnominaal

Breedte (mm): 50-200 mm

Vochtgehalte (%): 10-18 %

Coating: Sakaide interieur: Bito Clear

Sakaide exterieur: Bito Orange

Bevestigingsmiddelen:

- Rvs schroeven 4x50 zwarte kop (alle typen)
- Nagels met zwarte kop