

Onderhoudsvoorschrift –Shou-Sugi-Ban interieur

Shou-Sugi-Ban blijft jarenlang mooi als het op de juiste wijze wordt onderhouden. De types met koollaag zijn in principe onderhoudsvrij. Het oppervlak van de geborstelde varianten kan door bovenmatige blootstelling aan direct zonlicht op termijn wat verkleuren. Dit kan met de voorgeschreven producten bijgewerkt worden. De diep gebrande types Shou-Sugi-Ban vragen een ander onderhoud dan de gebrande, geborstelde varianten.

Diep gebrand: Tonosho, Marugame, Ayagawa, Sanuki

Deze types Shou-Sugi-Ban behoeven geen onderhoud. Voorzichtig afstoffen met een plumeau of een licht vochtige, niet-pluizende doek. Gebruik geen schuurspons en ga niet wrijven. Probeer kleine beschadigingen niet zelf bij te branden! Door de fixatie hebben deze types Shou-Sugi-Ban hun brandwerende eigenschappen grotendeels verloren. Het zwart verven van beschadigingen met zwarte verf raden we af, het levert meestal geen mooi resultaat op. De uitstraling van verf is namelijk anders dan de zilvergans van de koollaag. Bij grote beschadigingen adviseren we om de gehele plank te vervangen.

Gebrand, geborsteld en nabewerkt: Shodoshima, Takamatsu, Sakaide

Deze types Shou-Sugi-Ban dienen, bij toepassing in het interieur, in het algemeen niet opnieuw behandeld te worden. Mocht het product in de felle zon staan, dan kan het op termijn verkleuren. Bij Shodoshima en Takamatsu kunnen witte puntjes ontstaan, dit is een natuurlijk proces en wordt veroorzaakt door hars. De witte puntjes verdwijnen vanzelf na enige tijd. Ze kunnen voorzichtig met een scherp mesje verwijderd worden. Gebruik nooit oplosmiddelen, de zwarte finish is water gedragen en zal daarmee verdwijnen.

Shodoshima en Takamatsu zijn gebeitst met Bito Black*, een water gedragen beits op basis van gemodificeerde natuurlijke oliën die diep in het hout doordringt. De olie is vrij dun, dus makkelijk en snel te verwerken. Kleine beschadigingen kunnen bijgewerkt worden met de Bito Black.

Breng voor een volledige opknapbeurt na schoonmaken een nieuwe laag beits aan met een brede blokkwast. NB: het hout NIET schuren voor het beitsen. Schuren zal de structuur van het hout onherstelbaar beschadigen.

Sakaide interieur is behandeld met een houtolie op natuurlijke basis, Bito Clear*. U kunt echter ook andere soorten houtolie toepassen, zoals lijnolie. Breng de olie dun aan, en neem na een half uur af met een droge doek, zodat er geen olie achterblijft.

* Bij ons te bestellen via contact@zwarthout.com

