

TEXTBAUSTEIN LASTENHEFT SAKAIDE ZWARTHOUT | SHOU SUGI BAN JANUAR 2022

45.31.10-a ZIMMERARBEITEN, HOLZRAHMENWERK, SCHNITTHOLZ

0. ZIMMERARBEITEN, HOLZRAHMENWERK

Holzrahmenwerk: konserviert,
vertikal bzw. horizontal, abgeschrägt
bei offener Fassadenverkleidung schwarz gestrichen
Brettabstand (Achsabstand) (m): maximal 0,6
Verbindungen: mechanische Befestigung mit Schrauben

1. NADELSCHNITTHOLZ (NEN 5466+a03)

Zwarthout | Shou Sugi Ban

Lieferant: Zwarthout | Shou Sugi Ban
www.zwarthout.com
contact@zwarthout.com
Middelweg 85
3956TL Leersum, Niederlande
+31 343 76 89 59

Holzsorte: Douglas
Qualitätsklasse: B
Oberflächenbehandlung: Zwarthout | Shou Sugi Ban,
Typ Sakaide außen Sakaide, Douglas, dosse, gebrannt,
gebürstet, geölt
Profil: siehe bestätigtes Musterteil
Dicke (mm): 19–22 mm nominal
Breite (mm): 50–200 mm
Feuchtigkeitsgehalt (%): 10-18 %
Beschichtung: Sakaide Innenanwendung: Bito Clear
Sakaide Außenanwendung: Bito Orange

Befestigungsmittel:

- Edelstahl 410 Schrauben 4x50 mit schwarzem Kopf (Länge 2,5 x Plattenstärke)
- Schwarzkopfnägel