

## TEXTBAUSTEIN LASTENHEFT SHODOSHIMA ZWARTHOUT | SHOU SUGI BAN VOM JANUAR 2022

### 45.31.10-a ZIMMERARBEITEN, HOLZRAHMENWERK, SCHNITTHOLZ

#### 0. ZIMMERARBEITEN, HOLZRAHMENWERK

Holzrahmenwerk: konserviert,  
vertikal bzw. horizontal, abgeschrägt  
bei offener Fassadenverkleidung schwarz gestrichen  
Brettabstand (Achsabstand) (m): maximal 0,6  
Verbindungen: mechanische Befestigung mit Schrauben

#### 1. NADELSCHNITTHOLZ (NEN 5466+a03)

Zwarthout | Shou Sugi Ban

Lieferant: Zwarthout | Shou Sugi Ban  
[www.zwarthout.com](http://www.zwarthout.com)  
[contact@zwarthout.com](mailto:contact@zwarthout.com)  
Middelweg 85  
3956TL Leersum, Niederlande  
+31 343 76 89 59

Holzsorte: Douglas  
Qualitätsklasse: B  
Oberflächenbehandlung: Zwarthout | Shou Sugi Ban,  
Typ Shodoshima Shodoshima, Douglas, dosse, gebrannt,  
gebürstet, fleckig  
Profil: siehe bestätigtes Musterteil  
Dicke (mm): 19–22 mm nominal  
Breite (mm): 50–200 mm  
Feuchtigkeitsgehalt (%): 10-18 %  
Beschichtung: Bito Black semi-gloss, Bito Black matt

Befestigungsmittel:

- Edelstahlschrauben 4x50 mit schwarzem Kopf (alle Typen)
- Schwarzkopfnägel