

**TEXTE DE DEVIS POUR LE TAKAMATSU ZWARTHOUT | SHOU SUGI BAN D.D.
JANVIER 2022**

45.31.10-a MENUISERIE, CHARPENTERIE, BOIS SCIÉ

0. MENUISERIE, CHARPENTERIE

Charpenterie : traité,
vertical ou horizontal, chanfreiné
peint en noir pour revêtement de façade ouvert
Espacement (centre à centre) (m) : maximal 0,6
Assemblages : fixation mécanique à vis

1. BOIS DE CONIFÈRE SCIÉ (NEN 5466+a03)

Zwarthout | Shou Sugi Ban

Fournisseur : Zwarthout | Shou Sugi Ban
www.zwarthout.com
contact@zwarthout.com
Middelweg 85
3956TL Leersum, Pays-Bas
+31 343 76 89 59

Essence de bois : Douglas

Classe de qualité : B

Traitement de surface : Zwarthout | Shou Sugi Ban,
type Takamatsu, Douglas, écartelé, brûlé,
brossé, taché

Profil : comme échantillon approuvé

Épaisseur (mm) : 19 - 22 mm nominal

Largeur (mm) : 50-200 mm

Teneur en humidité (%) : 10-18 %

Revêtement : Bito Black semi-gloss, Bito Black matt

Mode de fixation :

- vis en acier inoxydable 4x50 à tête noire (tous types)
- ongles à tête noire