

**TEXTE DE DEVIS POUR LE YOROI ZWARTHOUT | SHOU SUGI BAN D.D.  
JANVIER 2022**

45.31.10-a MENUISERIE, CHARPENTERIE, BAMBOU SCIÉ

0. MENUISERIE, CHARPENTERIE

Charpenterie : traité,  
vertical ou horizontal, chanfreiné  
peint en noir pour revêtement de façade ouvert  
Espacement (centre à centre) (m) : maximal 0,6  
Assemblages : fixation mécanique à vis

1. BAMBOU PRESSÉ

Zwarthout | Shou Sugi Ban

Fournisseur : Zwarthout | Shou Sugi Ban  
[www.zwarthout.com](http://www.zwarthout.com)  
[contact@zwarthout.com](mailto:contact@zwarthout.com)  
Middelweg 85  
3956TL Leersum, Pays-Bas  
+31 343 76 89 59

Essence: Moso Bamboo Extreme® modifié  
thermiquement et pressé

Certification FSC®

Classe de qualité : 1 (EN350)

Traitement de surface : Zwarthout | Shou Sugi Ban,

Type : Yoroï

Profil : comme échantillon approuvé

Épaisseur (mm) : 18 ou 20 nominal

Largeur (mm) : 155 mm

Longueur (mm) : 1850 mm

Revêtement : aucun ou Bito White

Classe de feu : B-s1,d0 selon EN 13501-1 et EN 13823

Mode de fixation :

- Vis inox 4 x 50 tête noire
- Type de clips GRAD