

**TEXTE DE DEVIS POUR LE KAZURA ZWARTHOUT | SHOU SUGI BAN D.D.
JANVIER 2022**

45.31.10-a MENUISERIE, CHARPENTERIE, BOIS SCIÉ

0. MENUISERIE, CHARPENTERIE

Charpenterie : traité,
vertical ou horizontal, chanfreiné
peint en noir pour revêtement de façade ouvert
Espacement (centre à centre) (m) : maximal 0,6
Assemblages : fixation mécanique à vis

1. BOIS DE SCIAGE DE RESINEUX (NEN 5466+a03)

Zwarthout | Shou Sugi Ban

Fournisseur : Zwarthout | Shou Sugi Ban
www.zwarthout.com
contact@zwarthout.com
Middelweg 85
3956TL Leersum, Pays-Bas
+31 343 76 89 59

Essence de bois : Pinus Radiata, modifié thermiquement

Certification : FSC
Classe de qualité : A2
Traitement de surface : Zwarthout | Shou Sugi Ban,
type Kazura
Profil : comme échantillon approuvé
Épaisseur (mm) : 22 mm nominal
Largeur (mm) : 50-200 mm
Teneur en humidité (%) : 8-12 %
Traitement : Kazura
• type Kazura brûlé
• Revêtement : aucun ou Bito White

Mode de fixation :

- 410 vis inox 4 x 50 tête noire (longueur 2,5 x épaisseur planche)