

**TEXTE DE DEVIS POUR LE NAKATADO ZWARTHOUT | SHOU SUGI BAN D.D.  
JANVIER 2022**

45.31.10-a MENUISERIE, CHARPENTERIE, BOIS SCIÉ

0. MENUISERIE, CHARPENTERIE

Charpenterie : traité,  
vertical ou horizontal, chanfreiné  
peint en noir pour revêtement de façade ouvert  
Espacement (centre à centre) (m) : maximal 0,6  
Assemblages : fixation mécanique à vis

1. BOIS DE CONIFÈRE SCIÉ (NEN 5466+a03)

Zwarthout | Shou Sugi Ban, type Nakatado

Fournisseur : Zwarthout | Shou Sugi Ban

[www.zwarthout.com](http://www.zwarthout.com)

[contact@zwarthout.com](mailto:contact@zwarthout.com)

Middelweg 85

3956TL Leersum, Pays-Bas

+31 343 76 89 59

Essence de bois : Pinus Radiata, dosage modifié  
thermiquement ou acétylé, brûlé,  
brossé, teinté

Certification FSC

Classe de qualité : A2

Traitement de surface : Zwarthout | Shou Sugi Ban,  
type Nakatado, Pinus Radiata, dosage  
modifié thermiquement ou acétylé,  
brûlé, brossé, teinté

Profil : comme échantillon approuvé

Épaisseur (mm) : 16-22 mm nominal

Largeur (mm) : 50-200 mm

Teneur en humidité (%) : 5-15 %

Revêtement : Bito Black matt

Mode de fixation :

- 410 vis inox 4 x 50 tête noire (longueur 2,5 x épaisseur planche)
- ongles à tête noire